

COMBUSTION ECOLOGIQUE

Modèle	Classe efficacité énergétique	Indice de performance environnemental	Puissance nominale	Rendement	Emission de CO (13 % O2)	Emission particules poussières	Température moyenne	Continu / Intermittent	DIN +	Consommation maximale de bois	Débit massique	Tirage Pa
Décor Plus 67	A	0,37	6 - 9 kW	78%	0,07%	13 mg	278° C	Intermittent	ok	2,7 kg/h	6 g/s	12
Décor Plus 77	A	0,37	7 - 10 kW	78%	0,07%	13 mg	278° C	Intermittent	ok	3 kg/h	6 g/s	12
Décor Plus 77 DF	A+	0,37	15 - 19 kW	77%	0,10%	37 mg	277° C	Intermittent	ok	2,9 kg/h	13 g/s	12,39
Décor Plus 70	A	0,37	7 - 10 kW	78%	0,07%	13 mg	278° C	Intermittent	ok	2,9 kg/h	6 g/s	12
Décor Plus 16/9	A	0,37	10 - 12 kW	78%	0,07%	13 mg	278° C	Intermittent	ok	3,4 kg/h	6 g/s	12
Décor Plus 16/9 DF	A+	0,37	15 - 19 kW	77%	0,10%	37 mg	277° C	Intermittent	ok	3,2 kg/h	13 g/s	12,39
Lodge 77	A+	0,54	10 - 12 kW	80%	0,09%	36 mg	225° C	Intermittent	ok	3 kg/h	12 g/s	11,97
Lodge 70	A+	0,54	9 - 12 kW	80%	0,09%	36 mg	225° C	Intermittent	ok	2,9 kg/h	12 g/s	11,97
Lodge 16/9	A+	0,54	12 - 14 kW	80%	0,09%	36 mg	225° C	Intermittent	ok	3,4 kg/h	12 g/s	11,97
Lodge 16/9 XL	A+	0,54	12-14 kW	80%	0,09%	36 mg	225° C	Intermittent	ok	3,4 kg/h	12 g/s	11,97
Pure 58	A+	0,60	6 - 8 kW	77%	0,08%	38 mg	261° C	Intermittent	ok	2,3 kg/h	10 g/s	12
Pure 67	A+	0,60	8 - 10 kW	77%	0,08%	38 mg	261° C	Intermittent	ok	3 kg/h	10 g/s	12
Pure 77	A+	0,56	9 - 11 kW	77%	0,08%	38 mg	261° C	Intermittent	ok	3 kg/h	10 g/s	12
Pure 77 XL	A+		11 - 13 kW	80%	0,08%	24 mg	248° C	Intermittent	ok	3,5 kg/h	10 g/s	12,3
Pure 70	A+	0,56	9 - 11 kW	77%	0,08%	38 mg	261° C	Intermittent	ok	3 kg/h	10 g/s	12
Pure 16/9	A+	0,56	11 - 13 kW	77%	0,08%	38 mg	261° C	Intermittent	ok	3,5 kg/h	10 g/s	12
Pure 16/9 XL	A+		11 - 13 kW	80%	0,08%	24 mg	248° C	Intermittent	ok	3,5 kg/h	10 g/s	12,3
Corner 77 Droit	A+	0,47	10 - 12 kW	80%	0,09%	25 mg	236,6° C	Intermittent	ok	3 kg/h	10 g/s	12,5
Corner 77 Gauche	A+	0,47	10 - 12 kW	80%	0,09%	25 mg	236,6° C	Intermittent	ok	3 kg/h	10 g/s	12,5
Nordic Plus 56/75	A+	0,62	8 - 10 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	2,6 kg/h	12 g/s	12,4
Nordic Plus 58/54	A+	0,62	7 - 9 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	2,4 kg/h	12 g/s	12,4
Nordic Plus 67/60	A+	0,62	8 - 10 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	2,8 kg/h	12 g/s	12,4
Nordic Plus 77/60	A+	0,62	10 - 14 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	3,2 kg/h	12 g/s	12,4
Nordic Plus 77 DF	A+	0,62	15 - 19 kW	77%	0,10%	37 mg	277° C	Intermittent	ok	2,9 kg/h	13 g/s	12,39
Nordic Plus 16/9	A+	0,62	14 - 18 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	3,6 kg/h	12 g/s	12,4
Nordic Plus 16/9 DF	A+	0,62	15 - 19 kW	77%	0,10%	37 mg	277° C	Intermittent	ok	3,2 kg/h	13 g/s	12,39
Nordic 42/54	A+	0,62	5 - 6 kW	82%	0,08%	4 mg	206° C	Intermittent	ok	2 kg/h	5 g/s	12,3
Nordic 46/88	A	0,62	5 - 7 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	2,4 kg/h	12 g/s	12,4
Nordic 77/56	A	0,62	10 - 14 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	3,2 kg/h	12 g/s	12,4
Nordic 70/70	A	0,62	10 - 14 kW	77%	0,09%	37 mg	286° C	Intermittent	ok	3,6 kg/h	12 g/s	12,4

Modèle	Classe efficacité énergétique	Indice de performance environnemental	Puissance nominale	Rendement	Emission de CO (13 % O2)	Emission particules poussières	Température moyenne	Continu / Intermittent	DIN +	Consommation maximale de bois	Débit massique	Tirage Pa
Modul-art 67	A+	0,56	8 - 10 kW	77%	0,08%	0,038 g	261° C	Intermittent	ok	2,4 kg/h	10 g/s	11,6
Modul-art 77	A+	0,56	9 - 11 kW	77%	0,08%	0,038 g	261° C	Intermittent	ok	2,8 kg/h	10 g/s	11,6
Modul-art 16/9	A+	0,56	11 - 13 kW	77%	0,08%	0,038 g	261° C	Intermittent	ok	3,2 kg/h	10 g/s	11,6
Aqua Air Flow 67	A		8 - 10 kW	77%	0,29%	0,09 g	338° C	Continu	-	3,5 kg/h	10 g/s	12
Aqua Air Flow 77	A		12 - 15 kW	77%	0,29%	0,09 g	338° C	Continu	-	4,5 kg/h	10 g/s	12